



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU **BETOMIL®**

1. **BETOMIL®**- płyn antyadhezyjny do pielęgnacji szalunków.

Jest to ciecz pochodzenia olejowego wzbogacona inhibitorami korozji w procesie obróbki chemicznej, wymieszana z rozpuszczalnikami organicznymi.

Zastosowanie zapewnia prawidłowe oddzielenie betonu od szalunku.

2. **STOSOWANIE**- w warunkach budowy, prefabrykacji i magazynach. Dobre efekty uzyskuje się na szalunkach metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych. Zaleca się aplikować metodą natrysku lub wałkiem malarskim. Prawidłowe stosowanie daje efektywną powłokę z jednego litra na 30 do 40 m² powierzchni.

3. **UWAGI PRAKTYCZNE**- płyn ma dobre właściwości antyadhezyjne i należy starać się, nie przelewać nadmiernie na szalunkach. W razie zabrudzenia zbrojenia płynem usuwać można go za pomocą ciepłej wody z ogólnie dostępnym detergentem.

4. **DANE TECHNICZNE**

pH	5,5 – 6,0
Kolor	Żółty – do brązowego
Gęstość w temperaturze 15°C	8,84g/ml
Temperatura stosowania	-9 do +80 stopni C
Toksyczność	Nie toksyczny, przy prawidłowym stosowaniu.
Transport	Nie podlega przepisom ADR
Magazynowanie	Zamknięte oryginalne opakowania.
Przydatność do zużycia	24 miesiące do daty produkcji

Informacje techniczne o produkcie pod telefonem 602-31-61-03

Opakowania	1000 L, 200 L, 30 L, 10 L.
-------------------	----------------------------

Niniejsza karta produktu została opracowana przez firmę STALMIR Sp.j. i pozostaje własnością firmy. Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie kart charakterystyki w całości bądź częściowo osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy STALMIR Sp.j. Są zabronione.

Podstawa prawna Dz.U. Nr 24/1994 poz 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.